EUROPRESS

BALEX®

REJÄLA VERTIKALA AVFALLSBALPRESSAR I KOMPAKT UTFÖRANDE

WELLPAPP | PLAST | TEXTIL

INTELLIGENT SMART-TEKNOLOGI
BALSTORLEK 80 – 500 KG

BALEX® BALPRESSAR

Europress Balex® är en produktlinje med extremt hållbara vertikala balpressar. Designen med korslagda cylindrar är utrymmesbesparande och ger en låg totalhöjd, vilket gör balpressarna enkla att hitta plats för i alla arbetsmiljöer. En hög konstruktionskvalitet bidraar till lång livslängd.

Intelligent SMART-teknik i balpressarna bidrar till en kostnadseffektiv och säker drift. Maskinens inställningar kan justeras separat för att på bästa sätt svara mot olika behov av avfallshantering. Balpressarnas användning övervakas och anpassas efter eventuella avvikelser, i syfte att skydda såväl operatör som komponenter.

EUROPRESS SMART

Safety standard EN 16500

CE

Modell	**Balex-10**	**Balex-20**	**Balex-25**
Komprimeringskraft (t)	10	20	25
Mått H x B x D (mm)	1 920 x 1 360 x 840	1 950 x 1 840 x 1 100	1 950 x 1 840 x 1 100
Vikt (kg)	840	1 470	1 480
Inmatningsöppning H x B x D (mm)	610 x 720 x 600	530 x 1 120 x 800	530 x 1 120 x 800
Inmatningshöjd (mm)	710	940	940
Balens mått H x B x D (mm)	600 x 800 x 670	800 x 1 200 x 840	800 x 1 200 x 840
Balens vikt (kg) (wellpapp)	80–110	200–250	200–300
Strömtillförsel	400 V, 50 Hz, 3x 16 A 230 V, 50 Hz, 1x 16 A* Trög säkring	400 V, 50 Hz, 3x 16 A Trög säkring	400 V, 50 Hz, 3x 16 A Trög säkring
Cykeltid (s)	15	23	23
Ljudnivå (dBa)	59	59	59
Motor	4,0 / 1,5* kW	4,0 kW	4,0 kW

Modell	**Balex-30**	**Balex-40**	**Balex-50**
Komprimeringskraft (t)	30	40	50
Mått H x B x D (mm)	1 995 x 1 810 x 1 250	1 995 x 1 810 x 1 250	2 500 x 2 060 x 1 590
Vikt (kg)	2 000	2 060	2 575
Inmatningsöppning H x B x D (mm)	520 x 1 120 x 950	520 x 1 120 x 950	600 x 1 100 x 950
Inmatningshöjd (mm)	940	940	1 250
Balens mått H x B x D (mm)	950 x 1 200 x 840	950 x 1.200 x 840	950 x 1 200 x 1 200
Balens vikt (kg) (wellpapp)	280–320	350–400	opp til 500
Strömtillförsel	400 V, 50 Hz, 3x 16 A Trög säkring	400 V, 50 Hz, 3x 16 A Trög säkring	400 V, 50 Hz, 3x 16 A Trög säkring
Cykeltid (s)	30	61	28
Ljudnivå (dBa)	59	59	59
Motor	4,0 kW	4,0 kW	5,5 kW

EUROPRESS

EUROPRESS AB / JÄRNGATAN 22, 19572 ROSERSBERG
EUROPRESS.SE / 08 442 16 70 / INFO@EUROPRESS.SE

EUROPRESS
SMART BALERS & COMPACTORS