



# COMBIMAX

**ALLSIDIGE AVFALLSKOMPRIMATORER  
FOR EFFEKTIV AVFALLSHÅNTERING**



**PAPP | PLAST | BLANDET AVFALL**

**INTELLIGENT SMART-TEKNOLOGI  
STANDARD CONTAINERSTØRRELSER 10-20 M<sup>3</sup>**



# COMBIMAX

Europress CombiMax er allsidige mobile avfallskomprimatorer for aktiv bruk. De er enkle å betjene og laget for å imøtekomme varierte avfallshåndteringsbehov. Disse flerfunksjons komprimatorene fås i en rekke standard containerstørrelser: 10 m<sup>3</sup>, 14 m<sup>3</sup>, 17 m<sup>3</sup> og 20 m<sup>3</sup>.

Europress CombiMax kan leveres med et bredt spekter av ekstrautstyr, slik som løftevendere. Special Low Feed-varianten fås med innkashøyde som er 18 cm lavere for enklere innkast fra bakkenivå.

Komprimatorens intelligente SMART-teknologi gjør dem mer kostnadseffektive og tryggere i bruk. Komprimatorene Combimax og Combi er som standard klargjort for Europress SMART-tilkobling, slik at de kan integreres i Europress SMART-flåtestyringssystem.



Netto innkaståpning B x H (mm)	1.850 x 1.300
Presskraft (t)	35
Pressyklus (s)	66 / 105
Kapasitet (m <sup>3</sup> /h)	90
Innkasthøyde front (mm)	1.480 / 1.300
Innkasthøyde fra siden (mm)	1.480 / 1.300
Motorstørrelse (kW)	5,5 / 7,5*
Strømforsyning	230 V, 50 Hz, 3x 32 A 400 V, 50 Hz, 3x C16 A 400 V, 50 Hz, 3x C32 A

10 | 14  
17 | 20

**M<sup>3</sup>**

## KAPASITET

### STANDARDUTSTYR

BLÅ FARGE RAL5017 / STANDARD INNKASTTRAKT  
LØFTEKROKER FORAN OG BAK  
HJUL FORAN OG BAK / INTELLIGENT SMART-TEKNOLOGI  
KLARGJORT FOR EUROPRESS SMART-TILKOBLING

### EKSTAUTSTYR

VALGFRI RAL-FARGE / FØRINGER  
SPESIAL-INNKASTTRAKT / TØMMEDØR MED HENGSLER I TOPPEN  
2-TRINNS ÅPNEMEKANISME FOR TØMMEDØR  
ÅPNEMEKANISME MED LANG HENDEL FOR TØMMEDØR  
AVRENNINGSLØSNING FOR VÆSKE / OZONGENERATOR ELLER KJØLER (LUKTKONTROLL)  
LØFTEVENDERE (INTEGRERT ELLER STASJONÆR) / KODESTARTSYSTEM  
LOKKÅPNER (HYDRAULISK ELLER ELEKTRONISK) / AUTOSTARTSYSTEM  
7,5 KW STRØMFORSYNINGSENHET  
VANNTETT OPPSETT / LAVT INNKAST-OPPSETT



 **EUROPRESS**  
SMART BALERS & COMPACTORS