



# EPC

**AVFALLSKOMPRIMATORER MED FORKOMPRIMERING  
FOR KREVENDE OG UHÅNDBERLIG AVFALL**



**PAPP | PLAST | BLANDET AVFALL**

**INTELLIGENT SMART-TEKNOLOGI  
STANDARD CONTAINERSTØRRELSER 20–38 M<sup>3</sup>**



## EPC

---

Europress EPC er avfallskomprimator med forkomprimering. Her reduseres avfallens volum på effektivt vis før det komprimeres i containeren. Forkomprimering av avfallet bidrar til en drastisk høyere nyttegrad. Disse robuste avfallskomprimatorene er laget for tung belastning 24/7.

Europress EPC har en forkomprimeringsfunksjon hvor stempelet knuser materialet mot en vertikal stålport. Deretter åpnes porten slik at stempelet kan gå helt ut i ytterstilling og presse materialet inn i containeren. Disse komprimatorene er ideelle for knusing av krevende og uhåndterlig avfall som paller, tønner og møbler til en brøkdel av den opprinnelige størrelsen.

Europress EPC er stasjonære avfallskomprimator, noe som betyr at containeren kobles av for transport, mens komprimatordelen er fastmontert på bakken. Den ekstremt store innkaståpningen sikrer enkel innmating og legger til rette for bruk med diverse innmatingsutstyr som tippvogner og hjullastere.



Netto innkaståpning B x H (mm)	1.850 x 1.850
Kompresjonskraft (t)	32
Syklustid ved komprimering (s)	152
Kapasitet (m <sup>3</sup> /h)	52
Motorstørrelse (kW)	7,5 / 15*
Strømforsyning	230 V, 50 Hz, 3x C32 A 400 V, 50 Hz, 3x C50 A

# 20 | 24 27 | 30 32 | 35

# M<sup>3</sup>

## KAPASITET

### STANDARDUTSTYR

BLÅ FARGE RAL5017 / STANDARD INNKASTTRAKT  
 LØFTEKROK BAK (CONTAINER) / FRONTHJUL PÅ CONTAINER (ROLL-OFF)  
 «CONTAINER IKKE PÅ Plass»-BRYTER (GRENSEBRYTER)  
 FORKOMPRIMERINGSFUNKSJON (HYDRAULISK VERTIKAL PORT)  
 LUKKELEM FOR CONTAINER (VERTIKAL PORT) / INTELLIGENT SMART-TEKNOLOGI  
 KLARGJORT FOR EUROPRESS SMART-TILKOBLING

### EKSTRAUTSTYR

VALGFRI RAL-FARGE / FØRINGER  
 EKSTRA KONTROLLER, F.EKS. NØDSTOPP / BAKHJUL PÅ CONTAINER («ROLL-OFF»)  
 SPESIAL-INNKASTTRAKT / 2-TRINNS ÅPNEMEKANISME FOR TØMMEDØR  
 ÅPNEMEKANISME MED LANG HENDEL FOR TØMMEDØR  
 HYDRAULISK ÅPNEMEKANISME FOR TØMMEDØR  
 HYDRAULISK FESTEMEKANISME FOR CONTAINER  
 LØFTEVENDERE (INTEGRERT ELLER STASJONÆR)  
 LOKKÅPNER (HYDRAULISK ELLER ELEKTRONISK)  
 KODESTARTSYSTEM / AUTOSTARTSYSTEM  
 7,5 KW STRØMFORSYNINGSENHET / LAVT INNKAST-OPPSETT  
 CONTAINER MED FLYTENDE TAK 20–36 M<sup>3</sup> / RESERVECONTAINER



 **EUROPRESS**  
SMART BALERS & COMPACTORS